

Rejestrator BLOW BL-NVR16A98

NVR | 16 kanałowy | 2 x SATA | max 12 TB | 4K



System

Procesor	ARM Cortex A7 Quad Core
System operacyjny	LINUX

Wideo

Wejścia	1 x RJ-45
Tryb podłączenia kamer	IP: 16 kanałów (4096x2160, 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720...)
Wyjścia	1 x VGA, 1 x HDMI

Audio

Wejście	1 Kanał, RCA
Wyjście	1 kanał, RCA

Alarmy

Wejście czujników	Nie
Wyjście	Nie
Detekcja ruchu	16 kanałów
E-mail alarmowy	Wysyła wiadomość na wskazany adres e-mail

Wyświetlany obraz

VGA	1920×1080, 1280×1024, 1280×720
HDMI	4K 3840×2160/1920×1080/1280×1024/1280×720
Podział ekranu	16 kanałów/ 9 kanałów / 4 kanały / 1 kanał
Maskowanie stref prywatności	4 prostokątne strefy (dla każdego kanału)
Menu ekranowe OSD	Nazwa kamery, czas, zanik wideo, alarm, detekcja ruchu, nagrywanie
Cyfrowy ZOOM	Tak
Języki	Polski Chinese, English, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Persian, Germany, France, Portugal, Turkey, Spain, Italy, Hungary, Romania, Korean

Nagrywanie

Kompresja wideo	H.264 / H.265
Rozdzielczość	4k(4096×2160), 5MP(2592×1944), 4MP(2688×1520), 3MP(2048×1536), 1080P(1920×1080), 960P(1280×960), 720P(1280×720), D1 (704×576/704×480)
Prędkość zapisu	PAL: 4k@8×25fp, 5MP@9×25fp, 4MP@9×25fp, 3MP@9×25fp, 1080P@9×25fp, 960P@9×25fp, 720P@9×25fp, D1@9×25fp NTSC: 4k@8×30fp, 5MP@9×30fp, 4MP@9×30fp, 3MP@9×30fp, 1080P@9×30fp, 960P@9×30fp, 720P@9×30fp, D1@9×30fp
Tryb zapisu	Ręczny \ harmonogram \ detekcja ruchu

Odtwarzanie i archiwizacja

Lokalna synchronizacja odtwarzania	1CH@4K/4CH@1080p
Zdalna synchronizacja odtwarzania	Tak
Tryb wyszukiwania	Wszystko, ręczne, czas, data, detekcja ruchu
Funkcje odtwarzania	Odtwarzaj, pauza, stop, przewijanie do tyłu, szybkie odtwarzanie, wolne odtwarzanie, cyfrowy ZOOM
Tryb tworzenia kopii zapasowej	Urządzenie USB / sieć

Sieć

Interfejs	1 x RJ-45 10M/100M;
Funkcje sieciowe, Obsługiwane protokoły	HTTP, IPv4, TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP, UDP, FTP, P2P, IP Search,
Przeglądarka internetowa	IE 6 – 11, Chrome (IE-TAB), Firefox (IE-TAB), Safari
Oprogramowanie VMS	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Onvif	Tak, Wersja 2.4
Cloud P2P	Tak, Freeip (Android, iOS, strona www) VMS – (Windows PC)
Maksymalny transfer przychodzący	80MB
Urządzenia mobilne	iPhone, iPad, Android

Dysk twardy

Interfejs	2 x SATA
Pojemność	Do 12 TB

Informacje ogólne

Interfejs USB	2 x USB 2.0 - mysz, inne urządzenie USB
Zasilanie	DC 12V, 2000mA
Środowisko pracy	-10~55°C/10~90%
Wymiary (szerokość*głębokość*wysokość)	354*263*50mm
Waga	3,5 kg (bez dysków HDD)
Zawartość opakowania	Rejestrator, zasilacz, CD, Instrukcja ENG