Kamera BLOW BL-A8DLES5 77-638#

AHD/CVI/TVI/CVBS | 8MP | KOPUŁOWA | ZEWNĘTRZNA

Parametry video	
Rozdzielczość	8MP
Efektywne piksele	3840(H)*2160(V)
System TV	PAL/NTSC
Czas otwarcia elektronicznej migawki	1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s
Stosunek S/N	≥50dB
System skanowania	Progresywny
Wyjście video	BNC
Standard video	AHD/CVI/TVI/CVBS

Obiektyw	
ZOOM	-
Rodzaj ogniskowej	Stała
Ogniskowa f	f 2,8
Regulacja ostrości	Ostrość ustawiana manualnie
Ilość pikseli	8MP
Auto Iris - automatyczna przysłona	Tak

Podczerwień / tryb nocny	
Budowa	14µ x 18 szt. IR LED
Zasięg podświetlenia	20m
Parametry włączenia IR	Poniżej 10 Lux przez CDS
Przełączanie trybu dzień/noc	Automatycznie CDS
IR-CUT - filtr podczerwieni	Tak

Funkcje dodatkowe	
Menu ekranowe OSD	Tak, joystick
Regulacja obrazu	Tak
Balans bieli	Automatyczny / Manualny
Tryb mgła	Tak
AGC - automatyczne dopasowanie poziomu wzmocnienia	Tak
DNR - cyfrowa redukcja szumów	Tak, 3DNR
WDR - uwidocznienie niedoświetlonych elementów	DWDR
UTC - możliwość zdalnego ustawienia kamery po kablu koncentrycznym	Tak

Informacje ogólne	
Obudowa	Metal – IP67
Obudowa wandaloodporna	Nie
Podgrzewacz	Nie
Podwójne zasilanie	Nie
Temperatura pracy	-10°C ~ +60°C RH95% Max
Temperatura przechowywania	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Zasilanie	DC12V±10%, 550mA (brak zasilacza w zestawie)
Wymiary	φ93 x 74(H) mm
Waga	400g
Zawartość zestawu	Kamera, instrukcja, wkręty montażowe, wzornik montażowy

BLOW