



SPECYFIKACJA		Kopułowa IP 4MP SD Metal PoE Starlight MOTOZOOM	
Model kamery	BL-I4SSMZTWM/PoE/SD		
Kod produktu	77-790#		
Kamera			
Obiektyw	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor		
Rozdzielczość	4MP		
Efektywne piksele	2616 (H) x 1964 (V)		
Kompresja obrazu	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI		
System TV	PAL/NTSC		
Elektroniczna migawka	Automatycznie: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/30-1/10000Sec		
Minimalne oświetlenie	0.01Lux		
SNR (Sygnał do szumu)	≥52dB		
Skanowanie	Progresywne		
Wyjście wideo	Sieciowe		
Przycisk resetu	Nie		
Obiektyw			
Ogniskowa f	2.7-13.5mm		
Regulacja ostrości	Automatycznie		
Soczewka	MOTOZOOM		
Ilość pikseli	4MP		
Diody podczerwieni			
Budowa podczerwieni	42μ x 2 szt.		
Zasięg diód IR	25 metrów		
Status IR	Kontrola automatyczna		
Filtr podczerwieni	Inteligentny, ręczny, czasowy		
Parametry sieciowe			
Sieć	RJ-45 (10/100Base-T)		
Wi-Fi	/		
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP ,PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP		
ONVIF	ONVIF 2.4(Profil S/T/G)		
P2P	Tak		
POE	Tak,IEEE 802.3af		
Opóźnienie wideo	0.3s (Przez LAN)		
Główny strumień 1	2592*1944@20fp 2592*1536@30fp		
Główny strumień 2	2560*1440@30fp		
Główny strumień 3	1920*1080@30fps 1280*720@30fps		

Podstrumień 1	720*480@20fps 720*480@30fps
Podstrumień 2	352*288@20fps 352*288@30fps
Podstrumień 3	/
Trzeci strumień	1280*720@15fps 720*480@20fps 720*480@30fps 352*288@20fps 352*288@30fps
Obsługa przeglądarek	IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari
Obsługa telefonów	iPhone, iPad, Android, Android Pad

Funkcje inteligentne

Analityka	Detekcja twarzy, Detekcja włamań, Detekcja przekroczenia lini, Detekcja zgromadzeń
-----------	--

Funkcje dodatkowe

Dzień/Noc	Kolor / Czarno-biały (diody IR)
Konfiguracja obrazu	Nasycenie / Jasność / Kontrast / Ostrość, lustro, 3D NR, balans bieli, FLK (kontrola migotania), Video Tampering, HLC, Zniekształcenia
Full Color	/
Funkcja - korytarz	Tak
Funkcja - mgła	Tak
ROI	Tak
BLC	Tak
WDR	HDR: 120dB
Detekcja ruchu	Tak
Maska prywatności	3 prostokątne strefy
Tryb nagrywania	NVR/CMS/Sieć
Języki kamery	Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polski , Arabic, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian,Nederlands,Czech, Vietnamese

Interfejs kamery

Audio	/
Alarm	/
Slot kart SD	/
RS485	/

Ogólne

Obudowa	Metal, IP67
Dystans	BL-D32W / BL-D32B
Wspornik	/
Diody podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-20℃ ~ +60℃ RH95% Max
Temperatura przechowywania	-20℃ ~ +60℃ RH95% Max
Zasilanie	DC12V±10%, 700mA
Wymiary	Φ 128 x 108(H)mm
Waga	800g