



SPECYFIKACJA

Tubowa | IP | 5MP | 2,8 mm | Metal | PoE | Full Color

Model kamery BL-15ML28BWM/PoE/FC

Kod produktu 77-786#

Kamera

Obiektyw 1/2.7" SmartSens CMOS sensor

Rozdzielczość 5MP

Efektywne piksele 2888(H)*1628(V)

Kompresja obrazu H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI

System TV PAL/NTSC

Elektroniczna migawka Automatycznie: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/30-1/10000Sec

Minimalne oświetlenie 0.01Lux

SNR (Sygnał do szumu) ≥52dB

Skanowanie Progresywne

Wyjście wideo Sieciowe

Przycisk resetu Nie

Obiektyw

Ogniskowa f 2.8 mm

Regulacja ostrości Stała

Soczewka Stała

Ilość pikseli 5MP

Promiennik światła białego

Podświetlenie Wsparcie światła zimnego 4000K, do 25 metrów

Zasięg diód 25 metrów

Natężenie światła Sterowany automatycznie / ręcznie - 10 poziomów

Filtr podczerwieni Inteligentny, ręczny, czasowy

Parametry sieciowe

Sieć RJ-45 (10/100Base-T)

Wi-Fi /

Protokoły TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP

ONVIF ONVIF 2.4(Profil S/T/G)

P2P Tak

POE Tak, IEEE 802.3af

Opóźnienie wideo 0.3s (Przez LAN)

Główny strumień 1 2880*1620@30fps

Główny strumień 2 2592*1536@30fps
2560*1440@30fps

Główny strumień 3 1920*1080@30fps
1280*720@30fps

Podstrumień 1 1280*720@30fps

Podstrumień 2	720*480@30fps
Podstrumień 3	/
Trzeci strumień	1280*720@30fps 720*480@30fps
Obsługa przeglądark	IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari
Obsługa telefonów	iPhone, iPad, Android, Android Pad

Funkcje inteligentne

Analityka	Detekcja włamań
-----------	-----------------

Funkcje dodatkowe

Dzień/Noc	Kolor
Konfiguracja obrazu	Nasylenie / Jasność / Kontrast / Ostrość, lustro, 3D NR, balans bieli, FLK (kontrola migotania), Video Tampering, HLC, Zniekształcenia
Full Color	Tak
Funkcja - korytarz	Tak
Funkcja - mgła	Tak
ROI	Tak
BLC	Tak
WDR	HDR: 120dB
Detekcja ruchu	Tak
Maska prywatności	3 prostokątne strefy
Tryb nagrywania	NVR/CMS/Sieć
Języki kamery	Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polski , Arabic, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian, Nederlands, Czech, Vietnamese

Interfejs kamery

Audio	/
Alarm	/
Slot kart SD	/
RS485	/

Ogólne

Obudowa	Metal, IP67
Dystans	BL-D31W / BL-D31B
Wspornik	/
Diody podczerwieni	/
Temperatura pracy	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Temperatura przechowywania	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Zasilanie	DC12V±10%, 1000mA
Wymiary	171(W) x 73(H) x 73(D)mm
Waga	750g