



SPECYFIKACJA

Kopułowa | IP | 5MP | 2,8 mm | Metal | PoE | Full Color

Model kamery	BL-15ML28TWM/PoE/FC
Kod produktu	77-785#

Kamera

Obiektyw	1/2.7" SmartSens CMOS sensor
Rozdzielczość	5MP
Efektywne piksele	2888(H)*1628(V)
Kompresja obrazu	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI
System TV	PAL/NTSC
Elektroniczna migawka	Automatycznie: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/30-1/10000Sec
Minimalne oświetlenie	0.01Lux
SNR (Sygnał do szumu)	≥52dB
Skanowanie	Progresywne
Wyjście wideo	Sieciowe
Przycisk resetu	Nie

Obiektyw

Ogniskowa f	2.8 mm
Regulacja ostrości	Stała
Soczewka	Stała
Ilość pikseli	5MP

Promiennik światła białego

Podświetlenie	Wsparcie światła zimnego 4000K
Zasięg diód	do 25 metrów
Natężenie światła	Sterowany automatycznie / ręcznie - 10 poziomów
Filtr podczerwieni	Inteligentny, ręczny, czasowy

Parametry sieciowe

Sieć	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	/
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP
ONVIF	ONVIF 2.4(Profil S/T/G)
P2P	Tak
POE	Tak, IEEE 802.3af
Opóźnienie wideo	0.3s (Przez LAN)
Główny strumień 1	2880*1620@30fps
Główny strumień 2	2592*1536@30fps 2560*1440@30fps
Główny strumień 3	1920*1080@30fps 1280*720@30fps
Podstrumień 1	1280*720@30fps

Podstrumień 2	720*480@30fps
Podstrumień 3	/
Trzeci strumień	1280*720@30fps 720*480@30fps
Obsługa przeglądark	IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari
Obsługa telefonów	iPhone, iPad, Android, Android Pad

Funkcje inteligentne

Analityka	Detekcja włamań
-----------	-----------------

Funkcje dodatkowe

Dzień/Noc	Kolor
Konfiguracja obrazu	Nasycenie / Jasność / Kontrast / Ostrość, lustro, 3D NR, balans bieli, FLK (kontrola migotania), Video Tampering, HLC, Zniekształcenia
Full Color	Tak
Funkcja - korytarz	Tak
Funkcja - mgła	Tak
ROI	Tak
BLC	Tak
WDR	HDR: 120dB
Detekcja ruchu	Tak
Maska prywatności	3 prostokątne strefy
Tryb nagrywania	NVR/CMS/Sieć
Języki kamery	Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polski , Arabic, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian, Nederlands, Czech, Vietnamese

Interfejs kamery

Audio	/
Alarm	/
Slot kart SD	/
RS485	/

Ogólne

Obudowa	Metal, IP67
Dystans	BL-D32B / BL-D32W
Wspornik	/
Diody podczerwieni	/
Temperatura pracy	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Temperatura przechowywania	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Zasilanie	DC12V±10%, 1000mA
Wymiary	∅ 109 x 93(H) mm
Waga	600g