



SPECYFIKACJA

Tubowa | IP | 5MP | Metal | PoE | Starlight | MOTOZOOM

Model kamery	BL-15XMMZBWM/PoE/SL
Kod produktu	77-781#

Kamera

Obiektyw	1/2.7" SmartSens CMOS sensor
Rozdzielczość	5MP
Efektywne piksele	2888(H)*1628(V)
Kompresja obrazu	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI
System TV	PAL/NTSC
Elektroniczna migawka	Automatycznie: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/30-1/10000Sec
Minimalne oświetlenie	0.01Lux
SNR (Sygnał do szumu)	≥52dB
Skanowanie	Progresywne
Wyjście wideo	Sieciowe
Przycisk resetu	/

Obiektyw

Ogniskowa f	2.7-13.5mm
Regulacja ostrości	Automatyczna
Soczewka	MOTOZOOM
Ilość pikseli	4MP

Diody podczerwieni

Budowa podczerwieni	42μ x 4 szt.
Zasięg diód IR	40 metrów
Status IR	Kontrola automatyczna
Filtr podczerwieni	Inteligentny, ręczny, czasowy

Parametry sieciowe

Sieć	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	/
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP
ONVIF	ONVIF 2.4(Profile S/T/G)
P2P	Tak
POE	Tak, IEEE 802.3af
Opóźnienie wideo	0.3s (Przez LAN)
Główny strumień 1	2880*1620@30fps
Główny strumień 2	2592*1536@30fps 2560*1440@30fps
Główny strumień 3	1920*1080@30fps 1280*720@30fps
Podstrumień 1	1280*720@30fps

Podstrumień 2	720*480@30fps
Podstrumień 3	/
Trzeci strumień	1280*720@30fps 720*480@30fps
Obsługa przeglądark	IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari
Obsługa telefonów	iPhone, iPad, Android, Android Pad

Funkcje inteligentne

Analityka	Detekcja włamań
-----------	-----------------

Funkcje dodatkowe

Dzień/Noc	Kolor / Czarno-biały (diody IR)
Konfiguracja obrazu	Nasycenie / Jasność / Kontrast / Ostrość, lustro, 3D NR, balans bieli, FLK (kontrola migotania)
Full Color	/
Funkcja - korytarz	Tak
Funkcja - mgła	Tak
ROI	/
BLC	Tak
WDR	/
Detekcja ruchu	Tak
Maska prywatności	3 prostokątne strefy
Tryb nagrywania	NVR/CMS/Sieć
Języki kamery	Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polski , Arabic, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian, Nederlands, Czech, Vietnamese

Interfejs kamery

Audio	/
Alarm	/
Slot kart SD	/
RS485	/

Ogólne

Obudowa	Metal, IP67
Wspornik	/
Diody podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Temperatura przechowywania	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Zasilanie	DC12V±10%, 950mA
Wymiary	179(W) x 90(H) x 90(D)mm
Waga	1600g