

Kamera BLOW BL-IP1THS1W

IP | WiFi | 1MP | Zewnętrzne

Parametry video

Przetwornik obrazu	OV9732
Główny procesor	HI3518E
Rozdzielczość	720p
Efektywne piksele	1280(H)*720(V)
Kompresja	H.264/JPEG/AVI
System TV	PAL/NTSC
Czas otwarcia elektronicznej migawki	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec
Stosunek S/N	≥52Db
System skanowania	Progresywny
Wyjście video	Sieciowe RJ-45

Obiektyw

ZOOM	Nie
Rodzaj ogniskowej	Stała
Ogniskowa f	3,6mm
Regulacja ostrości	Ostrość ustawiona fabrycznie
Ilość pikseli	2M

Podczerwień / tryb nocny

Budowa	14μ x 18 szt. IR LED
Zasięg podświetlenia	25m
Parametry włączenia IR	Poniżej 10 Lux przez CDS
Tryb dzień/noc	Kolor / czarno-biały
Przełączanie trybu dzień/noc	Automatycznie CDS
Filtr podczerwieni IR-CUT	Tak

Parametry sieciowe

Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100 Base-T)
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
ONVIF	ONVIF 2.4
P2P	Tak, wsparcie QR kod
PoE	Tak IEEE 802.3af (wbudowane)
WIFI	Tak
Obsługiwane przeglądarki	IE8-11, Firefox (IE-Tab), Chrome (IE-Tab), Safari, Mac Safari
Urządzenia mobilne	iPhone, iPad, Android
Opóźnienie video	0,35s (przez LAN)
Pojedynczy strumień	1280*720@1-25fps
Obsługa 2 strumieni	Tak
1 strumień	1280*720@1-25fps
2 strumień	720*480@1-30fps

Funkcje dodatkowe

Menu ekranowe	Tak
Konfiguracja obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, odbicie, 3DNR (dynamiczna redukcja ziarnistego szumu), balans bieli, FLK (kontrola migotania)
Funkcja korytarz	Tak
Tryb mgła	Tak
ROI	Tak
BLC	Tak
HDR	Nie
WDR (uwidocznienie niedoświetlonych elementów)	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak, 3 strefy
Tryb nagrywania	NVR/NAS/VMS/Web
Języki	Polski, Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian, Nederland

Informacje ogólne

Obudowa	Metalowa, IP66
Wspornik	Tak
Temperatura pracy	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Temperatura przechowywania	-20°C ~ +60°C RH95% Max
POE	Nie
Zasilanie	DC12V±10%, 500mA,
Wymiary	157(W) x 70(H) x 66(D)mm
Waga	650g
Zawartość zestawu	Kamera, CD, instrukcja szybkiej instalacji -ENG, wkręty montażowe, wzornik montażowy, osłona kabla LAN, zasilacz