



SPECYFIKACJA

Wi-Fi | 5MP | Slot kart SD | Tubowa | Audio dwukierunkowe

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Model | H-425 |
| Kod produktu | 78-813# |
| Aplikacja (telefon) | V380 Pro |
| Kamera | |
| Obiektyw | 1/2.9"GC2063/SC2232H |
| Rozdzielczość | 2560x1440 |
| Kodowanie | H.265 / 20 FPS |
| System TV | PAL |
| Elektroniczna migawka | Automatycznie |
| BLC | Tak |
| Redukcja szumów | 3DNR |
| Minimalne oświetlenie | 0.01Lux, 0 Lux z diodami IR |
| Alarm | Detekcja ruchu, wysyłanie obrazu |
| Przycisk resetu | Tak |
| Obiektyw | |
| Ogniskowa f | 4 mm |
| Regulacja ostrości | Stała |
| Kąt widzenia - poziomo | 80° |
| Ilość pikseli | 5MP |

Diody IR

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budowa podczerwieni | 4 sztuki - diody LED; 2 sztuki - diody IR |
| Zasięg diód IR | do 20 metrów |
| Filtr podczerwieni | IR-CUT sterowany automatycznie, diody LED sterowane za pomocą aplikacji - Włączone/Wyłączone/Automatycznie |

Parametry sieciowe

| | |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Podłączenie sieci | RJ-45 (10/100Base-T), WiFi, Hotspot AP |
| WiFi | IEEE802.11b/g/n |
| Protokoły | TCP/IP, UDP, HTTP, DDNS, DHCP, FTP, NTP |
| ONVIF | ONVIF 2.4 |
| P2P | Tak |

Złącza kamery

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Alarm | / |
| Slot karty pamięci | Tak - maksymalnie 128Gb |
| RS485 | / |

Ogólne

| | |
|--------------------|----------------------------------------|
| Obudowa | Tworzywo sztuczne |
| Filtr podczerwieni | Tak |
| Temperatura pracy | -10°C ~ +50°C RH95% Max |
| Zasilanie | DC12V±10%, 2000mA /Zasilacz w zestawie |