

**SPECYFIKACJA**

Model	BL-KI2B4
Kod produktu	78-847#

**Zestaw**

Rejestrator	1x BL-N08051/WiFi   77-827#
Kamera	4 x BL-I2FE36BWM/WiFi   77-795#
Zasięg Wifi	Bez przeszkód - do 350 metrów
Okablowanie	1 x 1m Patchcord
Mysz	1xUSB 2.0 Mouse
Zasilacze	1xDC 12V 2A , 4xDC 12V 0.5A
Waga	5.3kg

**Kamera**

Image Sensor	1/2.9" Full HD CMOS Sensor
Rozdzielczość	2MP 1080P
Efektywne piksele	1920(H)*1080(V)
Kodowanie	H.264/H.264+/H.265/H.265+
TV System	PAL(domyślnie)
Elektroniczna migawka	Automatycznie: PAL 1/25-1/10000Sec
Stosunek S/N - Sygnał / szum	≥52dB
Skanowanie	Progresywne
Wyjście video	Bezprzewodowe
Przycisk resetu	Tak

**Obiektyw**

Ogniskowa f	3.6mm
Regulacja ostrości	Stała
Soczewka	Stała
Ilość pikseli	2MP

## Diody IR

Budowa podczerwieni	14μ x 12 szt.
Zasięg diód IR	20 metrów
Filtr IR	Sterowanie automatyczne
Filtr podczerwieni	Automatycznie

## Parametry sieciowe

Sieć	/
Protokoły	TCP/IP,ICMP,RTP,RTSP,RTCP
ONVIF	/
P2P	/
POE	/
Główny stream 1	1920*1080@1-15fps (Domyślnie:1920*1080/Klatki obrazu:15fps/Przepustowość:1Mbps)
Główny stream 2	/
Główny stream 3	/
Podstrumień 1	720*480@1-15fps(Klatki obrazu:15fps/Przepustowość:0.5Mbps)
Podstrumień 2	/
Podstrumień 3	/
Potrójny stream	/
Obsługa przeglądarek	/
Obsługa telefonów	/

## Parametry bezprzewodowe

Antena	3dbi
Hotspot	NO
Wi-Fi	Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)
Zasięg WiFi	Bez przeszkód - do 350 metrów

## Funkcje dodatkowe

Dzień/Noc	Kolor/ Biały&Czarny (IR-CUT )
Konfiguracja obrazu	Nasylenie / Jasność / Kontrast / Ostrość , Lustro, 3D NR , Balans bieli, FLK(Kontrola migotania)
Funkcja korytarz	/
ROI	/
Funkcja - mgła	/
BLC	/
HDR	/
WDR	/
Detekcja ruchu	Wsparcie
Maska prywatności	3 prostokątne strefy
Tryby nagrywania	NVR
Języki kamery	/

## Złącza kamery

Audio	Wbudowane audio-IN
Alarm	/

Slot karty SD	/
RS485	/
<b>Ogólne</b>	
Obudowa	Metal , IP67
Anti-cut Bracket	/
Filtr podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Temperatura przechowywania	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Zasilanie	DC12V±10%, 500mA
Wymiary	94(W) x 94(H) x 72(D)mm
Waga	400g
<b>Rejestrator</b>	
Procesor	ARM Cortex A7
System	LINUX
<b>Video</b>	
Wejście	9 kanałów (5MP- 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, etc)
Wyjście	1 VGA, 1 HDMI
<b>Audio</b>	
Wejście	/
Wyjście	1 Port RCA(Linear, 1kΩ)
Przepustowość audio	64kbps
Standardy kompresji	G711u, G711a, G726
<b>Alarm</b>	
Wejście	NO
Wyjście	NO
Detekcja ruchu	9 kanałów, Strefa MD: 396 (22 × 18)
Zdarzenia alarmowe	Nagrywanie, Email, FTP, Zrzut ekranu, Alarm i powiadomienia na ekranie
<b>Funkcje inteligentne</b>	
Porównanie twarzy	Dla 1 kanału ( 1 Baza danych twarzy z 10 obrazami)
<b>Obraz</b>	
HDMI1	Rozdzielczość: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
HDMI2	/
VGA	Rozdzielczość: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Podział ekranu	9CHxD1/8CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP
Cyfrowy ZOOM	Tak
OSD	Nazwa kamery, Czas, Utrata video, Alarm, Detekcja ruchu, Nagrywanie

## Nagrywanie

Kompresja	H.264/H.265/H.264+/H.265+
Rozdzielczość	5MP(2592×1944),4MP(2688×1520),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),960P(1280×960),720P(1280×720),D1 (720×576/720×480)
Prędkość zapisu	PAL :5MP@9×25fp,4MP@9×25fp,3MP@9×25fp,1080P@9×25fp, 960P@9×25fp,720P@9×25fp, D1@9×25fp NTSC: 5MP@9×30fp,4MP@9×30fp,3MP@9×30fp,1080P@9×30fp, 960P@9×30fp, 720P@9×30fp, D1@9×30fp
Tryby nagrywania	Manualny\Czasowy\Detekcja ruchu\Inteligentny alarm

## Odtwarzanie i przechowywanie

Lokalna synchronizacja	1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@20fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps
Możliwość kodowania	4CH 1080P@20fps
Zdalna synchronizacja	Tak
Tryb wyszukiwania	Wszystko, Kanał, Manualnie, Czas, Data, Detekcja ruchu, Inteligentny alarm
Funkcje odtwarzania	Odtwarzaj, Pause, Stop, Przewiń, Odtwarzaj szybciej, Odtwarzaj wolniej, Pełny ekran, Odtwarzanie klatkowe, Cyfrowy zoom
Kopia zapasowa	Sieć/USB (Potrzebny HUB USB)

## Sieć

Interfejs	1x RJ45 10M/100M
Maksymalna przepustowość	60MB
Protokoły sieciowe	TCP/CP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, p2p
Onvif	Onvif 2.4
Obsługa przeglądarek	IE8-11, Google Chrome (wersja mniejsza jak Ver44), Firefox (wersja mniejsza jak Ver53)
Program CMS	Windows 7/ Windows 8/Windows 10
Wsparcie chmur P2P	Tak
Urządzenia mobilne	iPhone, iPad, Android, Android Pad
POE	/
WIFI	Tak, Zasięg: do 350 metrów

## Dysk twardy

Interfejs	1x SATA 2.5"/3.5"
Pojemność	Do 8 TB
eSATA	/

## Ogólne

Język	Traditional Chinese, Simplified Chinese, English, <b>Polski</b> , Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, German, French, Portuguese, Turkic, Spanish, Italian, Hungarian, Romanian, Korean, Dutch, Greek, Vietnamese
USB	1x USB 2.0
RS485	/
Zasilanie	DC12V/2A
Środowisko pracy	-10~55°C/10~90%
Wymiary (WxD×H)	260*215*43(mm)
Waga	2.0KG (bez dysku HDD)