

BL-I5SN36BWM/AD/SD/PoE**PRO**

Kamera tubowa IP 5MP

Active Deterrence

Sony Starvis z PoE

Kod produktu: **77-784#**

Cechy produktu

- 1/2.8" Sony Starvis Back-Illuminated CMOS
- Rozdzielczość WQHD
- 2592x1944 @ 30 fps
- Active deterrence (aktywne odstraszenie)
- Kompresja: H.264 / H.265 / JPEG / AVI
- Obiektyw: 3,6 mm
- Kamera FullColor, IR, Dual Light MODE
- Wbudowane PoE
- Funkcje AI: Detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja kręcenia się, detekcja samochodu
- Wbudowany stroboskop
- BLC: Tak
- WDR: Tak
- Kolor: Biały

Wymiary

| Kamera | |
|-----------------------------|--|
| Przetwornik | 1/2.8" Sony Starvis Back-Illuminated CMOS |
| Rozdzielczość | 5MP |
| Kompresja | H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG |
| System | PAL/NTSC |
| Minimalne oświetlenie | 0.006 Lux 0 Lux ze światłem białym (LED) lub IR |
| Stosunek S/N | 60 dB |
| Skanowanie | Progresywne |
| Wyjście Video | Sieciowe |
| Przycisk reset | Tak |
| Obiektyw | |
| Ogniskowa | 3,6 mm |
| Typ | Stało-ogniskowa |
| Zakres MOTOZOOM | Brak |
| Podczerwień | |
| Diody | 42μ x 4PCS, wsparcie dla światła LED 4000K, stroboskop |
| Zasięg IR | IR 40m; LED 30m |
| Kontrola IR | Automatyczna |
| Załączanie IR | Automatycznie, ręcznie lub według harmonogramu |
| Parametry sieciowe | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| WiFi | / |
| Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, UDP, PPPoE |
| ONVIF | ONVIF 19.12 (Profil S/T/G) |
| P2P | Tak |
| POE | Tak, IEE 802.3 af |
| Opóźnienie | 0,3 sekundy |
| Strumień 1 | 2592*1944 @ 30 fps |
| Strumień 2 | 2560*1440 @ 30 fps |
| Strumień 3 | 1920*1080 @ 30fps 1280*720 @ 30 fps |
| Podstrumień 1 | 1280*720 @ 30 fps |
| Podstrumień 2 | 720*480 @ 30 fps |
| Podstrumień 3 | / |
| Przeglądarka | IE8-11, Google Chrome, Firefox |
| Inteligentne funkcje | |
| Analiza | Detekcja intruza, detekcja ruchu oparta na detekcji wykrywania człowieka, detekcja samochodu, detekcja przekroczenia linii, detekcja gromadzenia się |
| | |

| Funkcje kamery | |
|--------------------------|--|
| Dzień/Noc | Kolor / Czarno&Biały |
| Konfiguracja obrazu | Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, lustro, 3D NR, Balans bieli, FLK (kontrola migotania) |
| Full Color | Tak |
| Funkcja korytarzowa | Tak |
| Funkcja DEFOG | / |
| ROI | Tak |
| BLC | Tak |
| WDR | Tak |
| Detekcja ruchu | Tak (na podstawie ruchu człowieka) |
| Maska prywatności | 3 konfigurowalne strefy |
| Tryb nagrywania | NVR/VMS/Sieć |
| Interfejs | |
| Audio | Wbudowany głośnik i mikrofon |
| Alarm | 1CH wejście / 1CH wyjście |
| Slot kart SD | Zewnętrzny, wsparcie do 1TB |
| RS485 | / |
| Informacje ogólne | |
| Obudowa | Metal, IP67 |
| Zasilanie | DC12V ±10%, 2000mA |
| Wymiary | 243.7(W)x108.3(H)x105.8(D)mm |
| Waga | 600 g |