



## SPECYFIKACJA

Tubowa | IP | 8MP | Metal | PoE | MOTOZOOM

**Model kamery** BL-I8MLMZBWM/PoE

**Kod produktu** 77-788#

## Kamera

**Obiektyw** 1/2.7" SmartSens CMOS sensor

**Rozdzielczość** 8MP

**Efektywne piksele** 3872(H)\*2180(V)

**Kompresja obrazu** H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI

**System TV** PAL/NTSC

**Elektroniczna migawka** Automatycznie: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/30-1/10000Sec

**Minimalne oświetlenie** 0.01Lux

**SNR (Sygnał do szumu)** ≥52dB

**Skanowanie** Progresywne

**Wyjście wideo** Sieciowe

**Przycisk resetu** /

## Obiektyw

**Ogniskowa f** 2.7-13.5mm

**Regulacja ostrości** Automatyczna

**Soczewka** MOTOZOOM

**Ilość pikseli** 8MP

## Diody podczerwieni

**Budowa podczerwieni** 42μ x 6 szt.

**Zasięg diód IR** 60 metrów

**Status IR** Kontrola automatyczna

**Filtr podczerwieni** Inteligentny, ręczny, czasowy

## Parametry sieciowe

**Sieć** RJ-45 (10/100Base-T)

**Wi-Fi** /

**Protokoły** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP

**ONVIF** ONVIF 2.4(Profile S/T/G)

**P2P** Tak

**POE** Tak, IEEE 802.3af

**Opóźnienie wideo** 0.3s (Przez LAN)

**Główny strumień 1** 3840\*2160@20fps

**Główny strumień 2** 2592\*1536@20fps

2560\*1440@20fps

**Główny strumień 3** 1920\*1080@20fps

1280\*720@20fps

**Podstrumień 1** 1280\*720@20fps

Podstrumień 2	720*480@20fps
Podstrumień 3	/
Trzeci strumień	1280*720@20fps 720*480@20fps
Obsługa przeglądark	IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari
Obsługa telefonów	iPhone, iPad, Android, Android Pad

## Funkcje inteligentne

Analityka	/
-----------	---

## Funkcje dodatkowe

Dzień/Noc	Kolor / Czarno-biały (diody IR )
Konfiguracja obrazu	Nasylenie / Jasność / Kontrast / Ostrość, lustro, 3D NR, balans bieli, FLK (kontrola migotania), Video Tampering, HLC, Zniekształcenia
Full Color	/
Funkcja - korytarz	Tak
Funkcja - mgła	Tak
ROI	Tak
BLC	Tak
WDR	HDR: 120dB
Detekcja ruchu	Tak
Maska prywatności	3 prostokątne strefy
Tryb nagrywania	NVR/CMS/Sieć
Języki kamery	Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, <b>Polski</b> , Arabic, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian, Nederlands, Czech, Vietnamese

## Interfejs kamery

Audio	/
Alarm	/
Slot kart SD	/
RS485	/

## Ogólne

Obudowa	Metal, IP67
Wspornik	/
Diody podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Temperatura przechowywania	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Zasilanie	DC12V±10%, 1100mA
Wymiary	179(W) x 90(H) x 90(D)mm
Waga	1600g