

## BL-KI5B4/WiFi/1TB Zestaw WiFi 5MP BLOW 4 kamery tubowe z dyskiem 1TB

Kod produktu: **78-848#**



### Cechy produktu

- Rejestrator IP WiFi 4 kanałowy
- Rejestrator obsługuje do 5MP
- 4 kamery tubowe o rozdzielczości 5MP!
- Kamery WiFi
- Wyjście HDMI w rozdzielczości 4K!
- Wbudowany dysk 1TB
- Zestaw gotowy do użycia P&P
- Myszka i zasilacze w zestawie!
- GUI 5.0

### Zawartość zestawu

- Rejestrator \*1  
BL-N04051/WiFi
- Kamera tubowa \*4  
BL-I5FK36BWM/WiFi
- Dysk o pojemności 1 TB \*1
- Zasilacz do rejestratora \*1
- Zasilacz do kamer \*4
- Mysz \*1
- Patchcord 1M \*1



<b>Rejestrator</b>	
Procesor	ARM Cortex A7
System	Linux
Wejście	4 kanały (2592*1944, 2048*1536) itd.
Wyjście	1 VGA, 1 HDMI
<b>Audio</b>	
Wejście/Wyjście	/ 1*3,5 mm RCA
Standard kompresji	G711u, G711a
<b>Alarm</b>	
Detekcja ruchu	4 kanały, MD: 396 (22 * 18)
Zdarzenia	Nagrywanie, E-mail, FTP, Snapshot, Alarm i powiadomienie alarmowe,
<b>Obraz</b>	
HDMI	4K(3840*2160)/30Hz, 1920*1080/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768 /60Hz
VGA	1920*1080/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768 /60Hz
Podział ekranu	4CH/1CH
Cyfrowy ZOOM	Tak
OSD (ON Screen Display)	Nazwa kamery, godzina, status nagrywania, detekcja ruchu, alarm zdarzenia
<b>Nagrywanie</b>	
Kompresja	H.265/H.264/H.265+/H.264+
Rozdzielczość	5MP (2592×1944), 4MP (2688×1520/2560×1440), 3MP (2048×1536), 1080P (1920×1080), 960P (1280×960), 720P (1280×720)
Nagrywanie	PAL: 5MP@4×25fps, 4MP@4×25fps, 3MP@4×25fps, 1080P@4×25fps, 960P@4×25fps, 720P@4×25fps, D1@9×25fps NTSC: 5MP@4×30fps, 4MP@4×30fps, 3MP@4×30fps, 1080P@4×30fps, 960P@4×30fps, 720P@4×30fps, D1@4×30fps
Tryb nagrywania	Manualne \ Harmonogram \ Detekcja ruchu \ Zdarzenia inteligentne
<b>Odtwarzanie i zapis</b>	
Lokalne odtwarzanie	1CH 5MP@30fps, 2CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@30fps, 6CH 960P@30fps, 8CH 720P@30fps, 9CH D1@30fps
Dekodowanie	4CH 1080P @30fps
Odtwarzanie zdalne	Tak
Wyszukiwanie	Czas, Detekcja ruchu, alarmy, wyszukiwanie „tagami”, zdarzenia inteligentne, dziennik zdarzeń
Funkcje odtwarzania	Odtwarzaj, Pauza, Szybkie przewijanie, poprzednia klatka, następna klatka, zoom cyfrowy, klip, dźwięk
Kopia zapasowa	Urządzenie USB / Sieć
<b>Dysk</b>	
Zainstalowany dysk	Dysk o pojemności 1TB
Interfejs	1 ×SATA (3,5")
Pojemność	Do 8TB
eSATA	/

<b>Sieć</b>	
Interfejs	1×RJ45 10M/100M
Przepustowość	80 Mb
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UPNP, DNS, HTTP, DDNS, ICMP, RTP, RTSP, RTCP, P2P
ONVIF	ONVIF 2.4
Przeglądarka	Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari
CMS	Tak, iVMS320
Wsparcie chmur	Tak
Smartfon	Tak, BitVision
<b>Informacje ogólne</b>	
Język	Polski, English, Russian, Deutsch, French, Portuguese, Spanish, Italian, Korean
USB	2×USB 2.0
Zasilanie	DC12V/2000mA
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C
Wymiary (WxD×H)	310*295*46 (mm)
Waga	2 kg (bez dysku)

<b>Kamera</b>	
Przetwornik	1/2.5" FullHD CMOS
Rozdzielczość	5MP
Kompresja	H.264/H.265/ H.264+/H.265+
System	PAL/NTSC
Minimalne oświetlenie	0.01 Lux
Stosunek S/N	52 dB
Skanowanie	Progresywne
Wyjście Video	Bezprzewodowe
Przycisk reset	Tak
<b>Obiektyw</b>	
Ogniskowa	3,6 mm
Typ	Stało-ogniskowa
Zakres MOTOZOOM	Brak
<b>Podczerwień</b>	
Diody	42μ x 2 szt
Zasięg IR	25 metrów
Kontrola IR	Automatycznie
Załączanie IR	Automatycznie
<b>Parametry sieciowe</b>	
Ethernet	Brak
WiFi	Tak, Wi-Fi (iEEE802.11b/g/n), 2.4 Ghz
Strumień 1	2592*1944@1-15fps (Domyślnie FullHD - 15 klatek - Przepustowość 1 Mb/s)
Podstrumień 1	1280*720@1-15fps (Przepustowość 0,5 Mb/s)
Antena	3dBi
Zasięg WiFi	Bez przeszkód około 300 metrów

<b>Funkcje dodatkowe</b>	
Dzień/Noc	Kolor / Biały&Czarny (IR-CUT)
Konfiguracja obrazu	Nasycenie / Jasność / Kontrast / Ostrość / Lustro / 3D NR / Balans bieli / FLK
Funkcja korytarz	/
BLC	/
HDR	/
Detekcja ruchu	Tak
Maska prywatności	3 prostokątne strefy
Tryb nagrywania	Rejestrator
Przycisk reset	Tak
Audio	/
<b>Informacje ogólne</b>	
Obudowa	Metal, IP67
Temperatura pracy	-20°C ~ 60°C
Zasilanie	DC12V, 500mA
Wymiary (WxDxH)	186 x 71x 75 mm
Waga	750g

## Wymiary

