

**BL-KI5T4/PoE/2TB**

Zestaw PoE 5MP BLOW  
4 kamery kopułowe z dyskiem 2TB

Kod produktu: **78-856#**

## Cechy produktu

- Rejestrator IP PoE 4 kanałowy
- Rejestrator obsługuje 9 kanałów!
- 4 kamery kopułowe o rozdzielczości 5MP!
- Wyjście HDMI w rozdzielczości 4K!
- Wbudowany dysk 2TB
- Zestaw gotowy do użycia P&P
- Myszka i zasilacze w zestawie!
- GUI 5.0

## Zawartość zestawu

- Rejestrator \*1  
BL-N09081-4P-K
- Kamera kopułowa \*4  
BL-I5FE36TWM/PoE
- Dysk o pojemności 2 TB \*1
- Zasilacz do rejestratora \*1
- Mysz \*1
- Patchcord 20M (cat 5e) \*4

<b>Rejestrator</b>	
Procesor	ARM Cortex A7
System	Linux
Wejście	9 kanałów (3840*2160, 2592*1944, 2048*1536) itd.
Wyjście	1 VGA, 1 HDMI,
<b>Audio</b>	
Wejście/Wyjście	1 / 1*3,5 mm RCA
Standard kompresji	G711u, G711a, ADPCM_DVI4
<b>Alarm</b>	
Detekcja ruchu	9 kanałów, MD: 396 (22 * 18)
Zdarzenia	Nagrywanie, E-mail, FTP, Snapshot, Alarm i powiadomienie alarmowe,
<b>Obraz</b>	
HDMI	4K(3840*2160)/30Hz, 1920*1080/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768 /60Hz
VGA	1920*1080/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768 /60Hz
Podział ekranu	9CH/4CH/1CH
Cyfrowy ZOOM	Tak
OSD (ON Screen Display)	Nazwa kamery, godzina, status nagrywania, detekcja ruchu, alarm zdarzenia
<b>Nagrywanie</b>	
Kompresja	H.265/H.264/H.265+/H.264+
Rozdzielczość	8MP(3840×2160),5MP (2592×1944), 4MP (2688×1520/2560×1440), 3MP (2048×1536), 1080P (1920×1080), 960P (1280×960), 720P (1280×720)
Nagrywanie	PAL: 4K@8×25fps, 5MP@9×25fps, 4MP@9×25fps,3MP@9×25fps, 1080P@9×25fps, 960P@9×25fps, 720P@9×25fps, D1@9×25fps NTSC: 4K@8×30fps, 5MP@9×30fps, 4MP@9×30fps,3MP@9×30fps, 1080P@9×30fps, 960P@9×30fps, 720P@9×30fps, D1@9×30fps
Tryb nagrywania	Manualne \ Harmonogram \ Detekcja ruchu \ Zdarzenia inteligentne
<b>Odtwarzanie i zapis</b>	
Lokalne odtwarzanie	1CH 4K@30fps, 1CH 5MP@30fps, 2CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@30fps, 6CH 960P@30fps, 8CH 720P@30fps, 9CH D1@30fps
Dekodowanie	4CH 1080P @30fps
Odtwarzanie zdalne	Tak
Wyszukiwanie	Czas, Detekcja ruchu, alarmy, wyszukiwanie „tagami”, zdarzenia inteligentne, dziennik zdarzeń
Funkcje odtwarzania	Odtwarzaj, Pauza, Szybkie przewijanie, poprzednia klatka, następna klatka, zoom cyfrowy, klip, dźwięk
Kopia zapasowa	Urządzenie USB / Sieć
<b>Dysk</b>	
Zainstalowany dysk	Dysk o pojemności 2TB
Interfejs	1 ×SATA (3,5")
Pojemność	Do 8TB
eSATA	/

<b>Sieć</b>	
Interfejs	1×RJ45 10M/100M
PoE	4×RJ45 10M/100M PoE   Maksymalna moc: 15W   Wsparcie na odległość 200m
Przepustowość	80 Mb
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UPNP, DNS, HTTP, DDNS, ICMP, RTP, RTSP, RTCP, P2P
ONVIF	ONVIF S, ONVIF T
Przeglądarka	Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari
CMS	Tak, iVMS320
Wsparcie chmur	Tak
Smartfon	Tak, BitVision

<b>Informacje ogólne</b>	
Język	Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Arabic, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian, Nederlands, Czech, Vietnamese
USB	2×USB 2.0
Zasilanie	DC52V/1300mA
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C
Wymiary (WxDxH)	310*295*46 (mm)
Waga	2 kg (bez dysku)

<b>Kamera</b>	
Przetwornik	1/2.5" High-resolution CMOS
Rozdzielczość	5MP
Kompresja	H.264/H.265/ H.264+/H.265+
System	PAL/NTSC
Minimalne oświetlenie	0.01 Lux
Stosunek S/N	52 dB
Skanowanie	Progresywne
Wyjście Video	RJ45
Przycisk reset	Tak

<b>Obiektyw</b>	
Ogniskowa	3,6 mm
Typ	Stało-ogniskowa
Zakres MOTOZOOM	Brak

<b>Podczerwień</b>	
Diody	42μ x 2
Zasięg IR	25 metrów
Kontrola IR	Automatycznie
Załączanie IR	Automatycznie

<b>Parametry sieciowe</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
WiFi	/
Strumień 1	2592*1944@20fps / 2560*1920@20fps
Strumień 2	2560*1440@30fps
Podstrumień 1	720*480@20fps / 720*480@30fps

<b>Funkcje dodatkowe</b>	
Dzień/Noc	Kolor / Biały&Czarny (IR-CUT)
Konfiguracja obrazu	Nasylenie / Jasność / Kontrast / Ostrość / Lustro / 3D NR / Balans bieli / FLK
Funkcja korytarz	/
BLC	/
HDR	/
Detekcja ruchu	Tak
Maska prywatności	3 prostokątne strefy
Tryb nagrywania	Rejestrator
Przycisk reset	Tak
Audio	/
<b>Informacje ogólne</b>	
Obudowa	Metal, IP67
Temperatura pracy	-20°C ~ 60°C
Zasilanie	DC12V, 500mA
Kompatybilny dystans	BL-D32W BL-D116
Wymiary (WxDxH)	∅ 96 x 91(H) mm
Waga	750g

## Wymiary

